



DIGI-STICK ANTI-SCRATCH MATTE

Special matte film for digital media with anti-scuff properties



DIGI-STICK



DERPROSA™
PREMIUM LUXURY FILMS



Teghleef Industries

www.derprosa.com

MAIN SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN Special matte film for lamination of digital media with anti-scuff properties • The most matte anti-scuff on the market with 50% higher bonding strength than standard films • The best adhesion to digital printing, dark backgrounds or dense inks • Ideal for the most demanding jobs, such as thick heavy weight paper, cardboard, sheet lamination and works with embossing • Printable by Offset UV, traditional offset with fast-dry (oxidizing) inks and Screen Printing.

ES Film mate especial para la laminación de soportes digitales con propiedades anti-rayado • El anti-scratch más mate del mercado con un 50% más de fuerza de adhesión que un film estándar • La mejor adhesión sobre impresiones digitales, fondos oscuros o tintas densas • Ideal para los trabajos más exigentes, como laminación de gramajes gruesos, cartón, pliegos y trabajos con estampados • Imprimible por Offset UV, Offset tradicional con tintas (oxidativas) de secado rápido y Serigrafía.

FR Film mat spécial pour le pelliculage de supports numériques avec propriétés anti rayure • L'anti rayure le plus mat du marché, avec une force d'adhésion de plus de 50% qu'un film standard • La meilleure adhésion sur support numérique, aplat foncé ou encres grasses • Idéal pour les travaux les plus exigeants, pour les grammages plus épais, carton, rainures et travaux avec dorures à chaud • Imprimable en Offset UV, Offset avec encres oxydatives à séchage rapide et sérigraphierecto-verso.

IT Speciale film opaco con proprietà anti-graffio per la plastificazione di supporti stampati in digital • L'anti-graffio più opaco nel mercato con un 50% in più di forza di adesione che un film standard • La migliore adesione su supporti stampati in digitale, su fondi scuri • Ideale per le lavorazioni più esigenti, come plastificazione su supporti di alta grammatura, cartone, depliant e lavori con hot stamping • Stampabile in offset UV, Offset tradizionale con inchiostri ossidativi (ad asciugatura rapida) e serigrafica.

DE Matte Folie, speziell für Digitale • Die matteste Anti-Scratch Folie des Marktes mit 50% mehr Haftungskraft als eine Standardfolie • Die bestmöglich Haftung auf Digitaldruck, dunklen Untergründen oder dichten Tinten • Ideal für die anspruchvollsten Arbeiten, wie z.B. Kaschierung von grossen Grammagen, Karton, Bögen und diverse Druckarbeiten • Offset UV-bedruckbar, traditionellem Offset mit oxidativen tinten mit Schnelltrocknungsverfahren und Siebdruck.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROPERTIES PROPIEDADES PROPRIÉTÉS	DIGI-STICK ANTI-SCRATCH THERMAL MATTE		UNITS UNIDADES UNITES	TEST METH MET. ENSAYO MÉTHODE D'ESSAI
	30D244			
Gauge Espesor Épaisseur	30		µm	-
	1,2		Mills	
Yield Rendimiento Rendement	37,04		m²/kg	Internal method Método interno Méthode interne
	26.041		ln²/Lb	
Gloss Brillo Brillance	6		%	ASTM D 2457 45°
Dyne level Tensión superficial Tension superficielle	> 42		mN/m	ASTM D 2578
C.O.F. Dynamic C.O.F. Dinámico C.O.F. Dynamique	0,35		-	ASTM D 1894
Application temperature Temperatura de aplicación Température d'application	110 - 120		°C	-
	230 - 250		°F	
Lamination strength Fuerza de laminación Adhérence du pelliculage	≥ 8		N/25,4mm	Internal method Método interno Méthode interne
	≥ 1,80		Lb/Inch	

The above information is based on conclusive test evidence and TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U. experience. The Co. refuses any responsibility arising from the use, handling or treatment of products after delivery and its guarantee is only related to the quality of the products, as specified on the transaction contract. The delivered raw and packaging materials have been manufactured following the current laws and any important change in the properties of them, will be notified previously in order to be accepted by the customer.

La información reseñada está basada en pruebas contrastadas y la experiencia de TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U. La Cía. no se responsabiliza del uso, manipulación o tratamiento a que sean sometidos sus productos posteriormente a su suministro, y sólo garantiza exclusivamente la calidad de los mismos, según se indica en el contrato de compraventa. La materia prima y embalajes suministrados se han elaborado según ley vigente y son aptos para su uso previsto. Los cambios significativos en las propiedades del producto debido a modificaciones en la fabricación de aquellos, se comunicarán al cliente con antelación para su aceptación.

L'information qui apparaît ci-dessus se base sur des données de preuves concluantes et sur l'expérience de TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U. L'entreprise réfute toute responsabilité découlant de l'usage, de la manipulation ou du traitement des produits une fois livrés et la garantie offerte ne concerne que la qualité des produits comme cela est spécifié sur le contrat de la transaction. Les matières première et les matériels d'emballage livrés ont été fabriqués conformément à la législation actuelle et tout changement important intervenant dans leurs propriétés sera préalablement communiqué au client en vue d'obtenir son consentement.



www.derprosa.com
www.ti-films.com



DERPROSA™
PREMIUM LUXURY FILMS



Taghleef Industries